Visual Studio Code Shortcuts für AL-Programmierer

Allgemein

Strg + ⇧ + P / F1	Befehlsliste
Strg + P	Nach Dateien suchen @ = Symbolsuche (kann direkt angehängt werden) # = Symboldefiniti im Workspace
Strg + ⇧ + O	Symbolsuche in aktueller Datei direkt öffnen
Strg + T	Symbolsuche in gesamtem Workspace
Alt + ⇧ + F	Dokument Formatieren
Strg + #	Blockweise kommentieren (toggle)
Strg + J	Unterer Sidebar (toggle)
Strg + ⇧ + M	Problemfenster (toggle)
Strg + ⇧ + U	Ausgabefenster (toggle)
Strg + Ö	Terminalfenster (toggle)
Strg + Leertaste	Intellisense
Strg + ⇧ + E	Fokus in den Workspace Explorer
Strg + K, E	Fokus in „Open Editors„
Strg + B	Primären Sidebar togglen
Alt + Z	Darstellungsmodus von Zeilenumbruch umschalten
Strg + M	Verhalten von Tabulatortaste umschalten (Text/Anwendung)
Strg + ⇧ + N	Neue VS Code-Instanz
Strg + R	Zuletzt geöffneten Workspace öffnen
Strg + F oder H	Suchen oder Suchen & Ersetzen in aktueller Datei
Strg + ⇧ + F oder H	Suchen oder Suchen & Ersetzen in allen Dateien
Strg + K, Z	Zen Mode (toggle)
F11	Vollbildmodus (toggle)

Tipp:

- Für allgemeine Shortcuts existiert auch eine Shortcut-Referenz, zu finden in VS Code unter Help > Keyboard Shortcuts Reference. Es ist allerdings zu beachten, dass viele der dort genannten Shortcuts nur auf einem amerikanischen Tastatur-Layout funktionieren.

Markierte (selektierte) Zeilen und Absätze

Strg + C	Ohne Selektion = kopieren
Strg + X	Ohne Selektion = ausschneiden
Alt + ⇧ + ↑↓	Nach oben/unten kopieren
Alt + ↑↓	nach oben/unten verschieben
Strg + ⇧ + K	Zeilenweises Löschen
Alt + ⇧ + →	Markierung ausdehnen (z.T. auch ganze Identifier)

Abschnitte auf-/zuklappen („Folding“)

Strg + K + <n>	<n> = Ebenenzahl: 1...7 .dal: Anzahl vertikaler Linien .al: Anzahl vertikaler Linien x 2 - 1 Tipp: vorher Strg + Pos1 drücken
Strg + K + 8	Alle #regions zusammenfalten (#region bis #endregion)
Strg + K + 9	Alle #regions aufklappen
Strg + K + 0	Alles zuklappen
Strg + K + J	Alle Abschnitte wieder aufklappen
Strg + ⇧ + ß	Aktuelle Zeile(n) zusammenfalten
Strg + ⇧ + ´	Aktuelle Zeile(n) aufklappen

Tipp:

- Vorher mit Multi-Cursorn mehrere Zeilen/Abschnitte auswählen.

Nützliche Befehle ohne Shortcuts

Join Lines	Fasst alle von der Selektion geschnittenen Zeilen zu einer Zeile zusammen. Empfohlener Shortcut: Strg+⇧+J
Focus Notification Toast	Setzt den Fokus in einen Notification Toast (Popup-Fenster rechts unten) Empfohlener Shortcut: Strg+Alt+N
Convert Indent. to Spaces	Einrückung durch Tabs umwandeln in Leerzeichen
Collapse Folders in Explorer	Workspace Explorer-Bereich zuklappen. Empfohlener Shortcut: ⇧+Esc
Expand Line Selection	Aktuelle Zeile markieren Empfohlener Shortcut: Alt+⇧+L
Alle Befehle mit „Compare“	Dateien vergleichen
Surround with Snippet	Empfohlener Shortcut: Alt+P, S

Tipp:

- Für diese Befehle lassen sich eigene Shortcuts definieren.
- Im zu diesem Cheat Sheet gehörenden Profil sind die empfohlenen Shortcuts bereits voreingestellt.

Multi-Cursor aktivieren

Alt + Klick	Manuell Multi-Cursor auf Klickposition setzen oder entfernen
Strg + D	Cursor auf nächstes Vorkommen des markierten Wortes
Strg + Alt + ↑↓	Cursor-Linie ziehen
Mitte-Klick + Ziehen	Multi-Cursor in jeder Zeile
Alt + ⇧ + I	Cursor an Ende jeder Zeile
Strg + F2 (Strg+⇧+L)	Alle Vorkommen markieren
Strg + ⇧ + L	Multi-Cursor auf alle Fundstellen der Suchen-Funktion
Strg + U	Letzte Multi-Cursor-Aktion wieder aufheben
Esc oder ⇧ + Esc	Alle Multi-Cursor aufheben

Tipp:

- Unten in der Statusleiste ist zu sehen, wieviele Multi-Cursort gerade aktiv sind. Sind nach dem Kopieren beim Einfügen genauso viele Cursor aktiv, werden die Inhalte aus der Zwischenablage Cursor-weise 1:1 eingefügt.
- Bei Mehrfachkopieren z.B. von Tabellenfeldern, vorher die zu kopierenden Elemente zusammenfalten.

Code

F12	Gehe zu Definition
Alt + ←/→	Vor-/zurückspringen auf dem bisherigen Navigationspfad
Strg + ⇧ + Ü	In Breadcrumb-Navigation navigieren
F8 / ⇧ + F8	Durch Fehler navigieren
Strg + ⇧ + B	Build (nur neu erstellen, nicht deployen)
Strg + ⇧ + Leertaste	Parameterhilfe innerhalb Funktionsaufruf
Strg + F5	Publish (Deploy und Startup-Object ausführen)
F5	Publish, danm debuggen
⇧ + F5	Debugger beenden
F6	Publish, dann Designer öffnen; danach Alt + F6, um Änderungen herunterzuladen.
Alt + ⇧ + R	Datei im Windows Explorer zeigen
Strg + ⇧ + ^	Springe zu zugehöriger Klammer oder Blockbegrenzer (begin/end)

Copyright © 2017 - 2026, Sascha Port · All Rights Reserved · Miss any useful shortcut? Mail to port@live.de